

MERKMALE

- Reedschalter skalierbar
- Display optional (PM5-ILR)

BESCHREIBUNG

Der Impulsgeber PM5 liefert Impulse über einen potentialfreien Reedschalter oder einen Namursensor. Messfehlerkorrektur über Wechsellräder ist möglich.

Der PM5-ILR bietet die gleiche Funktion und verfügt über eine zusätzliche Anzeige mit Durchfluss und/oder Zähler.

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer des Reedschalters	bis zu 5×10^8 Schaltspiele, je nach Belastung.
Schalterbelastung	10 W, 12 VA, 0,5 A max. 220 VDC/VAC max.
Mediumtemperatur	120 °C für PM 5 120 °C für PM 5-ILR
Schutzart	IP 65
Lebensdauer der Batterie	Ca. 3 Jahre (PM5-ILR)

AUFLÖSUNG (IMPULSE/LITER)

Zählertyp	Impulsgeber			
	PM5 & PM5-ILR			
	0,1	1	10	100
RCDL M25	---	x	x	x
RCDL M35	---	x	x	x
RCDL M40	x	x	x	---
RCDL M70	x	x	x	---
RCDL M120	x	x	x	---
RCDL M170	x	x	x	---
Andere Impulsaufösungen auf Anfrage.				



MODELLE

PM5	Impulsausgang
PM5-ILR	Rücksetzbarer Summierzähler, Format xxxx.x L, PT, QT, GAL, Durchflussanzeige, Format xxxx.x l/min

